

RDF30

Schlüsselmerkmale

Messerbalkentyp - Gerades Messerantriebssystem mit 190-mm-Messerbalken, vertikal flexibel
Länge des Messerbalkens - 9.14 m
Messerantrieb - Doppelschnitt-Messerbalken mit doppeltem Antrieb mit Welle
Messerantrieb - 10.2 cm
Messergeschwindigkeit - Mähdrescher der Serie X: 520 Zyklen/min Mähdrescher der Serie S: 490 Zyklen/min
Haspeldurchmesser - 106.7 cm
Geschwindigkeitssteuerung - Hydraulik 1/min
Betriebsgeschwindigkeiten – minimal - 6.0 1/min
Betriebsgeschwindigkeiten – maximal - 70.0 1/min
Breite des Schneidwerk-Förderbands - 101.6 cm
Schnittbreite - 9.15 m

Plattform

Typ - Flexibler Messerbalken mit festem Rahmen

Messerbalken

Messerbalkentyp - Gerades Messerantriebssystem mit 190-mm-Messerbalken, vertikal flexibel
Länge des Messerbalkens - 9.14 m
Messerantrieb - Doppelschnitt-Messerbalken mit doppeltem Antrieb mit Welle
Messerantrieb - 10.2 cm
Messergeschwindigkeit - Mähdrescher der Serie X: 520 Zyklen/min Mähdrescher der Serie S: 490 Zyklen/min
Höhe der Gleitkufe - 3.8 cm

Pickup-Haspel

Stäbe - Serie: Nylon Optional: Stahl
Anzahl der Leisten - 6
Haspeldurchmesser - 106.7 cm
Höhenregelung - Hydraulik
Geschwindigkeitssteuerung - Hydraulik 1/min
Haspelhub - 72.0 cm
Horizontalverstellung der Haspel - 35.9 cm
Haspelrückführung - Serie
Rückwärtslauf der Haspel - Serie
Betriebsgeschwindigkeiten – minimal - 6.0 1/min
Betriebsgeschwindigkeiten – maximal - 70.0 1/min

Förderbänder des Schneidwerks

Breite des Schneidwerk-Förderbands - 101.6 cm
Riementiefe - 101.2 cm
Mitnehmerhöhe - 1.9 cm
Geschwindigkeitssteuerung - Hydraulisch von der Kabine aus (nur Seitenbänder)
Betriebsgeschwindigkeit – minimal - 1.0 m/s
Rückwärtslauf des mittleren Riemens - Serie
Betriebsgeschwindigkeit – maximal - 3.5 m/s

Fördertrommel

Durchmesser - 41.4 cm
Stäbe der Fördertrommel - Verstärkt und rund mit Sollbruchstelle und Halter
Stäbe der Fördertrommel - 16.0 mm
Anzahl der Stäbe - 21
Schneidwerk mit Einzugsfingern - Dreifach-Fischgrätenprofil, einfahrend
Reichweite der Stäbe - 15.2 cm
Rückwärtslauf der Trommel/Förderschnecke - Serie
Betriebsgeschwindigkeit, 1/min – minimal - 200.0 1/min
Betriebsgeschwindigkeit, 1/min – maximal - 240.0 1/min
Mittlere Reinigungstür - Serie

Erntevorsatz-Höhenerfassung

Erntevorsatz-Höhenerfassung

Typ - Elektrohydraulisch

Erntevorsatz-Höhenerkennung ohne Bodenberührung - Optional: drei Sensoren

Obere Zuführschnecke

Typ - Optional: Hydraulikantrieb

Größe - 45.7 cm

Abmessungen

Länge des Schneidwerks - 10.07 m

Arbeitstiefe insgesamt - 2.74 m

Transportbreite, Feldposition - 10.07 m

Schnittbreite - 9.15 m

Zusätzliche Informationen

Erfassungsdatum - 2020-06-15T21:33:00